

# DOMUS

## HOV 225 - 320/0,5

**pro stávající čtyř až šesti podlažní bytové domy, které výtah nemají,  
o světlém rozměru zrcadla schodiště 970 x 1850 mm pro výtah HOV 225/0,5  
a 1200 x 1850 mm pro výtah HOV 320/0,5**

**Výtah DOMUS je hydraulický osobní výtah o nosnosti 225 - 320 kg se maximálními světlými rozměry klece  
š x hl x v = 610 - 810 x 1250 x 2100 mm.**

### Vybavení výtahu

#### **Klec**

Klec výtahu DOMUS je celokovová, osazena automatickými dveřmi typu BUS. Výplň – stěny klece včetně stropu jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Stěny jsou polepeny fólií polyrey, strop klece je lakován práškovou barvou. Osvětlení klece je provedeno LED diodami ve stropu. Podlaha je polepena protiskluzovým ALTREM.

Nosná konstrukce – rám klece je dodán v pozinkovaném provedení a je opatřen vodícími čelistmi se samomazy, zábradlím a revizní jízdou na stropu. Dále je vybaven jednosměrnými zachycovači typu SH8 a tenzometrickým vážením.

#### **Pohon**

Hydraulický agregát GMV MARTINI GL 75 l.min<sup>-1</sup>

#### **Šachetní uzávěry**

Jednokřídlové šachetní dveře ruční v lakovaném provedení s vybavením.

#### **Rozvaděč**

4 HDN ... A/A s jednosměrným sběrem.

#### **Řízení výtahu** – mikroprocesorové.

Ovládací kombinace v kleci je v provedení antivandal, kdy v nerez štítu jsou umístěna tlačítka pro jednotlivé stanice, digitální ukazatel polohy stanice, nouzové osvětlení klece a zařízení pro oboustrannou komunikaci pro případ poruchy.

Tlačítka ve stanicích jsou umístěna v zárubni šachetních dveří a jsou vybavena digitálním ukazatelem směru jízdy výtahu, v přízemí pak je toto tlačítko doplněno o ukazatel polohy klece. Tlačítka jsou v provedení antivandal v nerez štítech.



## Technická data výtahu:

třída	I. - výtah určený pro dopravu osob
typ	HOV 225 - 320
nosnost	225 kg – 3 osoby, 320 kg – 4 osob
rychlost	0,5 m.s <sup>-1</sup>
dopravní zdvih	do 16,5 m
stanice/nástupiště	do 7/7
pohon	hydraulický agregát GMV MARTINI GL 75 l.min <sup>-1</sup> 4,7 – 5,8 kW, Y-D, 400 V, 50 Hz
nosné prostředky	3 x lano Ø 8 – 9 mm
klec výtahu	konstrukční roz. š = 650 – 850 mm, hl = 1270 mm, světlý roz. š = 610 – 810 mm, hl = 1250 mm, v = 2100 mm, neprůchozí, klecové dveře typu BUS sv. rozměr š x v = 600 – 800 x 2000 mm jednokřídlové ruční roz. š x v = 600 – 800 x 2000 mm vodítka klece profil T 82/B
šachetní dveře	tlačítkové jednoduché se sběrem směrem dolů
konzoly a vodítka	vodiči Cu s instalací odpovídající požadavkům PO
řízení výtahu	
el. instalace výtahu	

## DOMUS – řez šachtou

